

Desk/2600

La sencillez como base del pago en el mostrador



- ▶ Se aceptan todos los métodos de pago. Optimizado para un pago sin contacto impecable
- ▶ Ahorre espacio en el mostrador y acelere el proceso de pago emparejándolo con el teclado PIN Desk/1600
- ▶ Conecta cualquier dispositivo alámbrico a través del cable único MagicBox, lo que permite una integración unificada
- ▶ Asegure la continuidad de su negocio con una batería de respaldo

ingenico



Con su diseño ágil, el Desk/2600 encaja perfectamente en cualquier mostrador.

Optimización del tiempo de pago

- Admite múltiples métodos de pago alternativos
- Zona contactless resaltada
- Teclado numérico y pantalla grandes
- Emparejado con el Desk/1600, ahorra espacio y agiliza el proceso de pago

Perfecta integración con TPV de dispositivos alámbricos existentes

Cable MagicBox que ofrece varias conectividades por cable, incluido el módulo de cliente para el Desk/1600

Disponibilidad de red maximizada

- Ethernet, Wi-Fi y 4G/GPRS con dual SIM
- Batería de respaldo para hacer frente a cortes de energía

Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Escudo de privacidad opcional compatible con PCI
- Máxima protección física de los datos sensibles gracias al diseño TETRA Vault



Processador	• Aplicación y Criptoprocesador	• Cortex 32bit - 160 Mhz	•
Memoria	• Interna	• 256 MB Flash, 256 MB RAM	•
Sistema Operativo (OS)		• Telium TETRA	•
Lector(es) de tarjetas	• Lector de tarjetas magnéticas • Tarjeta Inteligente • Contactless	• ISO 1/2/3, duración 500.000 lecturas • EMV L1, duración 500.00 lecturas • Compatible con especificaciones EMV Contactless L1 3.0	• • •
Pantalla		• Retroiluminación de 2.8, lente de cristal, QVGA (320x240 pixeles)	•
Teclado numérico	• Teclas físicas	• 15 teclas, marcado en relieve, retroiluminado • 4 teclas de función	• •
Audio	• Zumbador		•
Conectividad del Terminal	• WAN	• WIFI con fácil emparejamiento con WP5 • 4G / GPRS - Cat1-bis y Cat-M	Opción Opción

Conexiones del Terminal	• USB	• USB-C	•
Conexiones del terminal mediante accesorios	• Magic Box	• USB-C (dispositivo) • USB-C (alimentación) • Ethernet (RJ45) • USB-B (esclavo) • USB-A (host) • USB-A (opción) • Convertidor RS-232 • Módem PSTN	Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción
Tamaño del terminal	• Opción de terminal completo sin protector de PIN	• 180.2x83.2x43 mm (7.09x3.27x1.69")	•
Peso del Terminal	• Solo Terminal	• 320g (11.29oz)	•
Ambiente	• Temperatura de operación • Temperatura de almacenamiento • Humedad relativa	• 0 a +45°C (32°F a 113°F) • -20 a +70°C (-4°F a 131°F) • 85% HR a +40°C (104°F)	• • •
Seguridad	• PCI PTS • Escudo de privacidad	• PCI PTS compatible con V6 • Compatible con PCI (montado en fábrica)	• Opción

