SELF/2000

Solución de pago contactless compacta, atractiva y escalable para su negocio de autoservicio

- Acepta pagos con códigos QR mediante la cámara integrada.
- Mejora la experiencia del cliente con características superiores como pantalla a color, cámara y alerta sonora.
- Simplifica la integración de la solución, el funcionamiento y la escalabilidad.
- Reduce la complejidad en la implementación de la seguridad de pagos con PIN on Glass (PoG)*.

*Clave sobre la pantalla.

ingenico

El terminal Self/2000 de la serie Self, es el mejor y más seguro dispositivo contactless de su clase, que ha sido diseñado para hacer crecer su negocio de autoservicio (quioscos, recarga de vehículos eléctricos...).

Máxima seguridad

Certificado PCI PTS 5.x, el Self/2000 cumple con los requisitos más altos y recientes tanto en hardware como en software. También es compatible con SRED y ofrece opciones flexibles con módulos de protocolo abierto. Incluyendo la capacidad de PIN on Glass (verificación de PIN en línea donde esté disponible), el Self/2000 es la mejor solución para hacer frente a la regulación europea PSD2.
El uso de un dispositivo de pago seguro aumentará la confianza del consumidor y preservará la reputación de su marca.

Pagos contactless

Self/2000 facilita las transacciones Tap 'n Pay iniciadas por tarjetas EMV contactless, billeteras digitales basadas en NFC de teléfonos inteligentes (Apple Pay, Google Pay, etc.) y dispositivos portátiles (relojes inteligentes Apple o Samsung, entre otros).

Interfaz de usuario simple con alertas sonoras

La solución proporciona una interfaz de usuario simple y fácil de usar con la pantalla táctil a color y capacitiva. Al conectar un altavoz externo, el Self/2000 admite alertas sonoras y guía vocal para un uso mejorado.

Altamente robusto

Debido a su diseño resistente (IK09) y protección contra el agua (IP65) y el polvo (IPxx), el Self/2000 se puede usar en cualquier quiosco interior y en cualquier espacio exterior calificado.

Fácil integración mecánica

Gracias a su tamaño compacto y diseño, el Self/2000 se puede integrar en una máquina desde la parte frontal o trasera, dependiendo del diseño de la máquina o las elecciones del instalador. Cumpliendo con los estándares EVA EPS (Standard Door Module), el Self/2000 puede reemplazar fácilmente cualquier terminal de pago que cumpla con estas especificaciones (por ejemplo, IUC180B).

Amplias capacidades de conexión

Con la adición de interfaces MDB (para máquinas expendedoras, estacionamientos y otros casos de uso), Bluetooth, conectividad 4G, el Self/2000 amplía sus capacidades de conexión y permite agregar módulos opcionales para mejorar la flexibilidad.

Gestión sencilla de terminales Ingenico

El Self/2000 funciona de manera a la perfección con la solución The Estate Manager, lo que permite a los integradores y operadores utilizar y mantener fácilmente la flota de dispositivos sin complejidad. También les permite realizar actualizaciones de software de forma remota y brindar soporte diario para una experiencia sin problemas.

Inversión preparada para el futuro

Los componentes de software de Ingenico para soluciones de autoservicio de Telium 2 (incluyendo MDB, protocolos de venta EXE, etc.) son compatibles para funcionar con la serie Self y su plataforma TETRA para facilitar la continuidad del negocio actual y una mayor escala.

El Self/2000 está respaldado por nuestros Servicios en la Nube

Procesador / Sistema Operativo	• Cortex A5 - Telium TETRA	I
Memoria	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD hasta 32GB	I I
SAM	• 2xSAM ID-000	I
Lector contactless	• Cumple con EMV Nivel 1 / ISO 14443 A/B/B'	I
Pantalla	• 3.26" a color, QVGA (240x320)	I
Pantalla táctil	• Capacitiva - 6mm grosor del vidrio	I
Teclado	• Teclado virtual en pantalla	I
Audio	• Zumbador monotono • Sonido wav (a través de altavoz externo)	I I
Cámara	• 2 MP - foco fijo (biblioteca Honeywell integrada)	I
Conectividad del terminal	• Ethernet 10/100, 1 x RJ45 puerto LAN • 4G (con respaldo 3G/2G) • Bluetooth 4.2	I **Opcional** **Opcional**
Conexiones del terminal	• 1 x conector USB • 2 x puerto USB • 2 x RS232 • 1 x conector para altavoz externo • 1 x MDB Master + 1 x conector MDB	I I I I **Opcional**

Seguridad	• Certificado PCI PTS 5.1 • Certificado PIN on Glass	I I
IP	• IP 65	I
IK	• IK 09	I
Fuente de alimentación	• 9-16 V DC (modo inactivo) • 10-45V DC con caja adicional opcional	I **Opcional**
Tamaño del terminal	• EVA EPS - Módulo de puerta estándar • 85 (W) x 107 (H) x 99.2 (D) mm (3.3x4.2x3.9")	I I
Peso	• 340 g (12 oz)	I
Entorno	• -20°C hasta +70°C (-4°F hasta 158°F) - Operando • -20°C hasta +70°C (-4°F hasta 158°F) - Almacenado • 95% sin condensación en +55°C (131°F)	I I I
Montaje en el quiosco	• Desde el exterior sin placa EVA • Desde el interior con placa EVA	I I
Accesorios	• Cable adaptador para fuente de alimentación estándar de 12 V • Placa de acero de montaje EVA EPS • Cables USB, cable serial... • PSU 12V DC...	I I **Opcional** **Opcional**
Cajas adicionales	• Caja adicional POWER (ranura n.º 1) • Caja adicional de MDB (ranura n.º 2) • Caja adicional 4G + BT (ranura n.º 2)	**Opcional** **Opcional** **Opcional**

www.ingenico.com

ingenico

BR-Product-SELF/2000-SP-JUN22. Todos los derechos reservados. Este documento no es vinculante y las especificaciones se pueden modificar sin consentimiento previo. ©2022