SELF/2000

Solução de pagamento sem contato compacta, atraente e escalável para o seu negócio de autoatendimento

- Aceita pagamento alternativo baseado em QR Code graças à sua câmera embutida
- Melhora a experiência do cliente com os melhores recursos da categoria, como tela colorida, câmera e alerta sonoro
- Simplifica a integração, a operação e a escalabilidade da solução
- Reduz a complexidade na implementação de segurança de pagamento com PIN on Glass (PoG)

ingenico

Parte da série Self, Self/2000 é o melhor da categoria terminal seguro sem contato, projetado para expandir seus negócios de autoatendimento (vendas, carregamento de veículos elétricos...).

Maior segurança
Com certificação PCI PTS 5.x, o Self/2000 atende aos mais altos e mais recentes requisitos obrigatórios de hardware e software. Também está em conformidade com SRED e oferece opções flexíveis com módulos Open Protocol. Incluindo a capacidade PIN on Glass (verificação de PIN online quando disponível), o Self/2000 é a melhor solução para enfrentar o regulamento europeu PSD2.
Usar um dispositivo de pagamento seguro aumentará a confiança do consumidor e preservará a reputação da sua marca.

Pagamento sem contato
O Self/2000 facilita as transações Tap 'n Pay iniciadas por cartões EMV sem contato, carteiras digitais de smartphones baseados em NFC (Apple Pay, Google Pay, etc.)

UI simples com alertas sonoros
A solução oferece uma interface de cliente simples e fácil de usar com a tela capacitiva colorida e sensível ao toque . Ao conectar um alto-falante externo, o Self/2000 suporta alertas sonoros e orientação vocal para maior usabilidade.

Altamente robusto
Devido ao seu design robusto (IK09) e proteção contra água (IP65) e poeira (IPxx), o Self/2000 pode ser usado em qualquer quiosque interno e qualquer quiosque externo qualificado.

Fácil integração mecânica
Graças ao seu tamanho e design compactos, o Self/2000 pode ser integrado em uma máquina de pela frente ou por trás, dependendo da projeto da máquina ou as escolhas do instalador. Compatível com padrão EVA EPS (Módulo de porta padrão), o Self/2000 pode substituir facilmente qualquer terminal de pagamento compatível com estas especificações (por exemplo, IUC180B).

TETRA

Amplos recursos de conexão
Com a adição de interfaces MDB (para venda automática, parquímetros e outros casos de uso), Bluetooth, conectividade 4G, o Self/2000 amplia suas capacidades de conexão e permite adicionar módulos opcionais para aumentar a flexibilidade.

Perfeita gestão de propriedade Ingenico
O Self/2000 funciona perfeitamente com a solução The Estate Manager, permitindo que integradores e operadores usem e mantenham facilmente a frota de dispositivos sem complexidade. Também permite que eles realizem atualizações de software remotamente e forneçam suporte diário para uma experiência sem problemas.

Investimento à prova de futuro
Os componentes de software da Ingenico para soluções de autoatendimento de Telium 2 (incluindo o MDB, protocolos de venda EXE, etc.) são compatíveis para trabalhar com a Self Series e sua plataforma TETRA para facilitar a continuidade dos negócios atuais e escalar ainda mais.

Self/2000 é suportado pelos nossos Serviços na Nuvem.

Processador/ SO	• Cortex A5 - Telium TETRA	●
Memória	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD até 32GB	● ●
SAM	• 2xSAM ID-000	●
Leitor sem contato	• Compatível com EMV Nível 1 / ISO 14443 A/B/B'	●
Display	• 3.26" colorido, QVGA (240x320)	●
Tela sensível ao toque	• Capacitiva - espessura de vidro de 6 mm	●
Teclado	• Teclado digital na tela	●
Áudio	• Campainha monótona • Som Wav (através de alto-falante externo)	● ●
Câmera	• 2MP - foco fixo (biblioteca Honeywell incorporada)	●
Conectividade do terminal	• Ethernet 10/100, 1 porta LAN RJ45 • 4G (com fallback 3G/2G) • Bluetooth 4.2	● Opcional Opcional
Conexões do terminal	• 1 x USB reserva • 2 x USB principais • 2 x RS232 • 1 x conector para alto-falante externo • 1 x MDB Master + 1 x MDB reserva	● ● ● ● Opcional

Segurança	• PCI PTS 5.1 certified • PIN on Glass certified	● ●
IP	• IP 65	●
IK	• IK 09	●
Fonte de energia	• 9-16 V DC (modo de sono leve) • 10-45V DC com caixa adicional opcional	● Opcional
Tamanho do terminal	• EVA EPS - Módulo de porta padrão • 85 (L) x 107,2 (A) x 109,6 (P) mm (3,3x4,2x4,3")	● ●
Peso	• 340 g (12 oz)	●
Ambiente	• -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) - Em operação • -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) - Armazenamento • 95% sem condensação a +55°C (131°F)	● ● ●
Montagem no quiosque	• De fora sem placa EVA • De dentro com placa EVA	● ●
Acessórios	• Cabo adaptador para PSU padrão de 12V • Placa de aço de montagem EPS EVA • Cabos USB, cabos seriais... • PSU 12V DC...	● ● Opcional Opcional
Caixas de complementos	• Caixa de complemento POWER (entrada #1) • Caixa de complemento MDB (entrada #2) • Caixa de complemento 4G + BT (entrada #2)	Opcional Opcional Opcional

www.ingenico.com

ingenico

BR-Product-SELF/2000-PT-JUN22. All rights reserved. This document is not binding and the specifications above can be modified without prior consent. ©2022