Lane/3600

Solución PIN Pad rápida, compacta y segura

- Asegure la mejor transacción de su clase fácilmente con la zona sin contacto claramente marcada
- El tamaño compacto y amplio rango de accesorios de montaje permiten su fácil integración en un entorno comercial
- La terminal amigable con el usuario e intuitiva permite una fácil integración con soluciones de auto-servicio y de quiosco

ingenico

El diseño compacto de la Lane/3600 le permite encajar perfectamente en cualquier ambiente retail u hospitalario.

TETRA

Optimizada para pago

Se aceptan todos los métodos de pago, con la facilidad para identificar al lector sin contacto.

- Diseñada para cajas de uso demandante en tienda retail
- Poderoso procesamiento para aumentar la velocidad de transacción
- Memoria mejorada (hasta 512MB RAM 256MB FLASH)
- Procesador de alta velocidad (Cortex A7)

Dispositivo robusto para un ambiente retail demandante

- Pantalla de cristal
- Alto desempeño para banda magnética y chip.

Fácil integración en quisocos semiatendidos

La placa de adaptación al kiosco opcional proporciona una instalación optimizada

Cámara posterior de 0.3 MP totalmente integrada

- Cámara trasera integrada/lector de código QR opcionales

Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Soporte para cerradura Kensington antirrobo

Procsador	• Aplicaciones y criptoprocesador	• Cortex A7	✓
Memoria	• Interna	• 256 MB Flash, 256 MB RAM • 512 MB Flash, 512 MB RAM	✓ Opcional
Sistema operativo		• Telium TETRA	✓
SAM	• Ranuras SAM	• 1	✓
Lector(es) de tarjetas	• Lector de banda magnética • Tarjeta inteligente • Contactless	• ISO 1/2/3, 500K lecturas de vida útil barrido bidireccional • EMV Level 1, 500k lecturas de vida útil • EMV Contactless L1, cumple con especificación 3.0	✓ ✓ ✓
Cámara integrada		• .3M pixel (Librería de lectura QR integrada)	Opcional
Display		• Retroiluminada de 2.8" pantalla de cristal, QVGA (320×240 pixeles)	✓
Pantalla táctil	• Capacitativa	• Dedo, firma de 1000K lecturas de vida útil	Opcional
Teclado	• Teclas físicas	• 15 teclas, marcas en relieve, retroiluminadas • 4 teclas de función • Grabado láser	✓ ✓ ✓
Audio	• Buzzer • Audio Jack • Bocina	• Estéreo • Mono	✓ Opcional Opcional

Conexiones de la terminal	• HDMI	• IDMI	✓
Conexiones de la terminal vía accesorios	• Ethernet • USB • Serial • Alimentación c/USB • Alimentación c/ RS 232 • Com Box • POE Box • Suministro de energía externo	• Ethernet 10/100 base T • Puerto USB • Segundo puerto USB • 1 RS232 • 5V & 12 V (USB minorista) • 12 V • Power over Ethernet Option	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Opcional Opcional Opcional
Base montable	• Montaje de pago universal		Opcional
Montaje en quiosco		• Placa de adaptación para quisco	Opcional
Características ADA		• Marcas en relieve, retroiluminación y 5 llaves de orientación	✓
Tamaño de la terminal	• Terminal full option	• 6.54×3.18×1.57" (166.7 × 81.6 × 40.4 mm)	✓
Terminal Weight		• 227g (8oz)	✓
Medio ambiente	• Temperatura de operación • Temp. de almacenamiento • Humedad relativa	• • 0 a +50°C (32°F a 122°F) • • 20 a +70°C (-4°F a 131°F) • • 85% HR a +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Seguridad	• PCI PTS • Anti-robo	• Certificado PCI PTS V6 • Soporte para cerradura Kensington	✓ ✓

www.ingenico.com

ingenico

MX_DATASHEET_LANE_3600_221110. Todos los derechos reservados. Este documento no es vinculante y las especificaciones anteriores pueden modificarse sin consentimiento previo. ©2022