

ingenico

AXIUM RX5000

Oferece conveniência, segurança e simplicidade para uma experiência de compra rápida



- Opere nas situações mais exigentes em qualquer ambiente de varejo com um PIN Pad robusto e de ponta
- Atenda às necessidades de autoatendimento graças a um formato compacto e uma ampla gama de acessórios para integração perfeita em qualquer comercio
- Eleve a experiência do cliente com serviços comerciais, desde BNPL (Buy Now Pay Later) a programas de fidelidade personalizados e pesquisas
- Fortaleça a confiança do cliente com recursos de segurança de última geração, incluindo PIN Shield, detecção de skimmer e detecção de remoção anormal do cabo mono
- Suportado pela suite de Professional Services da Ingenico para o desenvolvimento, manutenção, design e gerenciamento de soluções de pagamento.



Um Android PIN Pad compacto, que permite um checkout rápido e uma experiência de usuário impecável graças à tela de 4", teclado grande e processamento de alta velocidade.

O poder do Android 11. Aproveite o poder da Loja de aplicativos.

Processamento poderoso para aumentar velocidade e produção

- Memória aprimorada (até 2 GB de RAM 16 GB FLASH)
- Processador de alta velocidade (Cortex A55)

Projetado para um uso intensivo no varejo

- Tela de 4" com lente de vidro
- Cartão de alto desempenho e deslize das inserções
- Fácil integração em quiosques semi-assistidos, com dimensão e placa de adaptação otimizadas.

Câmera integrada para leitura rápida de códigos QR

- Câmera traseira (0.3MP)

Elevando o nível de segurança

- PCI PTS V6
- Detecção de brilho / detecção de skimmer
- Detecção de remoção anormal do cabo que pode gerar um alerta para inibir o terminal
- Escudo de privacidade compatível com PCI



Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gestão e segurança de frotas
- Serviços de hardware
- Serviços profissionais

Especificações

Processador	• Processador de aplicativo • Processador de criptografia	• ARM de 64 bits, Cortex Quad-core A55, 1,8 GHz • ARM de 32 bits, núcleo de segurança SC300, 192MHz	✓
Memória	• Interna • Externa	• Flash de 8 GB, RAM de 1 GB • Flash de 16 GB, RAM de 2 GB • Slot para cartão microSD	✓ Opção
OS	• Android	• Sistema Operacional de Segurança do Android 11	✓
Leitores de cartão	• Leitor de cartão magnético • Leitor de cartão inteligente • Sem contato	• Suporta dados da trilha ISO 1/2/3, deslizamento bidirecional. 4 LEDs virtuais • Compatível com as especificações EMV L1 e ISO7816 • Compatível com as especificações EMV sem contato L1 3.0; compatível com ISO / IEC 14443 Tipo A / B • 4 LEDs virtuais	✓
SAM	• Slot SAM	• 1 slot	✓
Visor e tela touchscreen	• Multitoque colorido/capacitivo • Dedo	• 4" IPS, 480 x 800 px • Multi-touch capacitivo touch panel - Finger touch	✓
Teclado	• Teclas virtuais da tela • Chaves físicas	• Menu, Início, Voltar • 15 teclas, marcações em relevo, retroiluminadas • Volume de áudio: vol +/-	✓
Ativação do terminal	• Gesto de despertar	• Clique duas vezes na tela capacitiva para ativar o sistema do terminal • Por comando enviado do ECR • Ao clicar na tecla verde	✓
Áudio	• Alto-falante • Conector de áudio • Campanha	• Canais duplos	✓
Conectividade	• Com fio • Sem fio	• Ethernet 10/100 base T • WiFi IEEE802.11 a/b/g/n 2.4G e 5G • Bluetooth 5.0, suporte BLE	✓ Opção
Conexões	• HDMI	1 porta IDMI exclusiva habilitando: • Energia • Hospedagem USB • Dispositivo USB • RS232 • Ethernet	✓
Captura de dados	• Câmera traseira	• 0,3 MP, câmera de foco fixo, para leitura de código QR com licença honeywell	Opção
Escudo de privacidade		• Compatível com PCI • Escudo PIN do BITS	Opção
Suporte de montagem	• Suporte de pagamento universal		✓
Uso da mesa	• Feets		✓
Tamanho	• Somente terminal	• 177 x 80 x 22.5mm (6.9 x 3.1 x 0.9")	✓
Peso	• Somente terminal	• 227g (8oz)	✓
Segurança	• PCI • Detecção de brilho / skimmer • Antirremoção • Antirroubo	• Compatível com PCI PTS V6 • Sensor de proximidade na superfície do teclado* • Remoção do conector ativo • Receptáculo de trava Kensington	✓ Opção
Ambiente	• Temperatura de operação • Temperatura de armazenamento • Umidade Operacional	• 0°C a +40°C (32°F a 104°F) • -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) • 10% a 90% sem condensação	✓
Acessórios	• Compatibilidade de acessórios de varejo • Placa de adaptação	• Segundo a Ingenico Catálogo de acessórios • Placa para fixar o terminal diretamente na mesa	Opção

*Patente pendente

